

Vulkollan




Vulkollan D15

ist ein Polyurethan-Elastomer das sich durch seine hohe Stoßelastizität, seine ausgezeichneten mechanische Verschleißwiderständigkeit und seinem hohen Weiterreißwiderstand auszeichnet. Zudem weist es gute Beständigkeit gegen mineralische Öle, Fette, Benzin und verschiedene Lösungsmittel auf.

Anwendungsgebiet:

technische Formteile, Rollenbandagen, Walzenbezüge



Platten

Farben

☉ naturfarben

Verfügbar:

in 70,80 und
90 Shore A

Lieferzeit:

ca. 3-4 Wochen

Stärke	Längen	Toleranzen Stärke mm		PU D15
				Breite: 1.000 mm
mm	mm	min.	max.	kg/m
1	2.000	-0,5	0,5	1,200 ☉
2				2,400 ☉
3				3,600 ☉
4				4,800 ☉
5				6,000 ☉
6				7,200 ☉
8		-0,7	0,7	9,600 ☉
10		-0,8	0,8	12,000 ☉
12		-1,2	1,2	14,400 ☉
15		-1,5	1,5	18,000 ☉
20		-2	2	24,000 ☉



Rundstäbe

	Längen	PU D15
mm	mm	
8	500	<input checked="" type="checkbox"/>
10	1.000	<input checked="" type="checkbox"/>
12		<input checked="" type="checkbox"/>
14	500	<input checked="" type="checkbox"/>
15	1.000	<input checked="" type="checkbox"/>
20		<input checked="" type="checkbox"/>
25		<input checked="" type="checkbox"/>
30		<input checked="" type="checkbox"/>
35		<input checked="" type="checkbox"/>
40		<input checked="" type="checkbox"/>
45		<input checked="" type="checkbox"/>
50		<input checked="" type="checkbox"/>
55		<input checked="" type="checkbox"/>
60		<input checked="" type="checkbox"/>
65		<input checked="" type="checkbox"/>
70		<input checked="" type="checkbox"/>
75		<input checked="" type="checkbox"/>
80		<input checked="" type="checkbox"/>
90		<input checked="" type="checkbox"/>
95		<input checked="" type="checkbox"/>
100		<input checked="" type="checkbox"/>
110		<input checked="" type="checkbox"/>
120		<input checked="" type="checkbox"/>
130		<input checked="" type="checkbox"/>
140		<input checked="" type="checkbox"/>
160		<input checked="" type="checkbox"/>
180	500	<input checked="" type="checkbox"/>

Farben

naturfarben

Verfügbar:

in 70,80 und 90 Shore A

Lieferzeit:

ca. 3-4 Wochen